



TrueLEDs
CONCEPT



Excellent rapport
encombrement/puissance
lumineuse.

Nouvelle gamme d'annulaire
avec LED de puissance.

ANNU18

Version disponible:

- Diffus (diffusant TrueLED)
- Directif (avec optique secondaires)

Couleur disponible:	Opt. std	Optique en option:
Blanc / 4000K	24°	16° - 40°
Rouge / 625nm	24°	16° - 40° 60° - 68°
Vert / 525nm	24°	16° - 40° 60° - 68°
Bleu / 470nm	24°	16° - 40° 60° - 68°
UV / 400nm	24°	16° - 40° 60° - 68°
IR / 850nm	20°	NA

Spécificités et améliorations:

- Puissance lumineuse importante, environ **10000 lux** à 50mm (ANNU18-W-24).
- **Encombrement mécanique faible**, seulement 92mm de diamètre extérieur et 25.8mm de hauteur.
- Fixation simple avec **4 filetages M4** au dos du produit.
- Connecteur M5 3 points (**câble M5 3P 2M** fourni).
- **Supporte les faibles variations de tension** sans modifier l'éclairage (tension d'entrée +/- 10%).
- Eclairage strobé, continu; pilotable par caméra ou automate.
- **Garantie 3 ans.**



QUALITÉ ET FIABILITÉ AVANT TOUT!



JRLEDS

C O N C E P T



FICHE TECHNIQUE	
Nombre de LED	18
Tension d'alimentation	24 VDC + ou - 10%
Consommation	1W par LED
Tension du signal strobe	5V ≤ U strobe ≤ 24V
Fréquence du signal strobe	300 Hz MAX
Raccordement	Câble M5 3 points 2M (fourni)
Poids en Gramme	200gr
Corps principal	Aluminium anodisé
Puissance lumineuse	Env. 10000 LUX à 50mm (ANNU18-W-24)
Diffusant en standard	Protecteur translucide
Fixation du produit	4 vis M4 (non fourni)
Température d'utilisation	Entre 0°C et 40°C
Température de stockage	Entre 0°C et 50°C
Indice de protection	IP40
Normes	ROHS-CE

Accessoires
Filtre pour caméras LP, BP, Polarisant...(nous contacter)
Polarisant pour éclairage LED sur mesure.(nous contacter)
Câbles 10m, coudé ou autres...(nous contacter)

JRLEDS CONCEPT

176 route de Vannes 44700 ORVAULT

N°SIRET : 478 607 344 00031

Tel: 09 52 17 63 49 / Fax: 09 57 17 63 49 / Email: contact@jrleds.fr