



JR LEADS
C O N C E P T



Nouvelle gamme de dômes pour
éclairage diffus, sans ombre:

Nouvelle option exclusive:
protection contre les
projections d'eau de toutes
les directions (IP 14)

Dôme

Spécificités:

- Les LED blanches bénéficient des dernières technologies et **consomment environ 30% de moins** que les précédentes générations à puissance lumineuse égale.
- Connecteur M8 3 points (câble M8 3P 2M fourni).
- Possibilité de mettre **4 couleurs** dans un même produit.
- **Option IP 14 disponible** pour une protection contre les projections d'eau de toutes les directions.
- Éclairage strobé, continu; pilotable par caméra ou automate.
- Fixation par vis M6 sur le socle du produit.
- **Garantie 3 ans.**

Couleurs:

Blanc / 4000K
Rouge / 625nm
Vert / 525nm
Bleu / 470nm
IR / 850nm

Option:

**IP 14 (protection contre
les projections d'eau de
toutes les directions)**



QUALITÉ ET FIABILITÉ AVANT TOUT!



JRLEDS
C O N C E P T



FICHE TECHNIQUE

Nombre de LED	15
Tension d'alimentation	24VDC +/- 10%
Consommation	1W par LED
Tension du signal strobe	5V ≤ U strobe ≤ 24V
Fréquence du signal strobe	300 Hz MAX
Raccordement	Câble M8 3P 2M (fourni)
Poids en gramme	env. 1500g
Corps principal	Dôme : PVC / Support: Aluminium
Fixation du produit	Fixation par vis M6 (non fourni), voir plan
Température d'utilisation	Entre -5°C et 40°C
Température de stockage	Entre 0°C et 50°C
Indice de protection	IP 10 (IP 14 en option)
Normes	RoHS-CE

Accessoires

Filtres pour caméra LP, BP, Polarisant...(nous contacter)

Câbles 10m, coudé ou autres...(nous contacter)

JRLEDS CONCEPT

176 route de Vannes 44700 ORVAULT

N°SIRET : 478 607 344 00031

Tel: 09 52 17 63 49 / Fax: 09 57 17 63 49 / Email: contact@jrleds.fr